

# Video-Innenstationen aus Aluminium



Innenstation sky™ IVW2220-0153 in Aluminium eloxiert natur



Innenstation sky™ IVW2220-0154 in Aluminium eloxiert champagner



Innenstation sky™ IVW2220-0155 in Aluminium eloxiert schwarz



neu!

Tischzubehör inklusive 2,50 m Anschlusskabel ZIT1800-0016

## sky™ – edel und schlicht

Passend zu den aktuellen Wohntrends präsentiert sich die Video-Innenstation sky™ zeitlos-elegant im Materialmix aus schwarzem hochglänzendem Acrylglas kombiniert mit einem eloxierten Aluminiumrahmen. Das hochwertig verarbeitete Videodisplay mit einer Diagonale von 8,9 cm (3,5"), die Tasten aus Aluminium und das OSD-Menü für eine komfortable Bedienung machen aus dem kompakten sky™ ein Designerstück, das sich in eine moderne Wohnwelt perfekt integrieren lässt.

### Audio- und Videomerkmal

- : Freisprechen (hands-free), manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar
- : aktives TFT-Farbdisplay mit Diagonale 8,9 cm (3,5")
- : Auswahl aus 13 polyphonen Ruftönen, vom Bewohner einstellbar
- : Mithör- und Mitschseperre sowie automatische Gesprächsabschaltung

### Tasten

- : blaue Türöffertaste
- : Rufannahmetaste zum Freisprechen bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören zum Wechselsprechen
- : Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen Kameras
- : Rufabsteltaste mit optischer Anzeige über rote LED
- : Funktionstaste (ab Werk mit Steuerfunktion belegt), alternativ nutzbar für: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung
- : Menütaste und 2 Menüuertasten für die OSD-Bedienung

### Anzeigefunktionen

- : optische Signalisierung von Tür- und Internrufen durch grüne LED
- : optische Anzeige der Türbereitschaft, Gesprächsbereitschaft durch grüne LED
- : optische Anzeige der Aktivierung von Türöffnerautomatik oder Rufumleitung durch rote LED
- : akustische Rufunterscheidung bei Etagen-, Tür-, 4 Subtürf- und Internrufen
- : akustische Rufunterscheidung bei verschiedenen Türrufen (AS 0 und AS-<=>0)
- : optische und akustische Fehlersignalisierung

### Konfiguration

- : über OSD-Menü einstellbar: Ruftonauswahl, Ruftonlautstärke in 4 Stufen, Farbsättigung in 8 Schritten, Helligkeit in 8 Schritten, Kontrast in 8 Schritten
- : mit Servicegerät oder Konfigurationssoftware configo™ einstellbar:
  - wahlweise Belegung der Funktionstaste mit: Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Steuerfunktion, Lichtfunktion oder einem Internrufziel
- : mit Konfigurationssoftware configo™ einstellbar:
  - Etagetüröffnerfunktion
  - automatisches Freisprechen (Gesprächsannahme) nach Internruf

### Technische Merkmale

- : Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar
- : basiert auf dem TCS-VideoSystem in 6-Draht-Technik
- : Videosignaleingang symmetrisch 1 Vss FBAS
- : zusätzlicher FBAS Videoeingang für eEye Kamera über Klemme C Anschluss Etageastar
- : Eingangsstrom: I(a) = 0,1 mA, I(P) = 16,5 mA in Ruhe
- : maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 175 mA
- : zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C

### Montage

- : kompaktes Aluminiumgehäuse mit integrierter Acrylglasfront
- : Montage auf Unterputzdose zwingend erforderlich
- : Gehäusemaß: H 104 mm x B 153 mm x T 16 mm
- : Montagemaß: H 104 mm x B 307 mm



Innenstation skyline™ IVW3011-0210 zur Unterputzmontage

## skyline plus™ – großzügig und komfortabel

Das 14,2 cm (5,6") große Farbdisplay ermöglicht Videobilder in hoher Qualität. Der skyline plus™ verfügt zudem über eine Bild-/Videospeicherfunktion und zusammen mit der neuen PTZ-Kamera über eine individuelle Kamerasteuerung. Eine hervorragende Sprachqualität, polyphone Ruftöne, 10 Internrufziele und 10 Steuerfunktionen runden das Leistungsprofil ab und überzeugen qualitätsverwöhnte Nutzer.

### Audio- und Videomerkmal

- : Freisprechen (hands-free), manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar
- : aktives TFT-Farbdisplay mit Diagonale 14,2 cm (5,6")
- : Auswahl aus 13 polyphonen Ruftönen, vom Bewohner einstellbar
- : Aufzeichnungsfunktion für Bilder oder Videosequenzen (10 Sekunden)
- : Mithör- und Mitschseperre sowie automatische Gesprächsabschaltung

### Tasten (v.r.n.l.)

- : blaue Türöffertaste
- : Rufannahmetaste zum Freisprechen bzw. Umschalttaste Sprechen / Hören zum Wechselsprechen
- : Rufabsteltaste mit optischer Anzeige über rote LED
- : Bildspeichertaste
- : Funktionstaste (ab Werk mit Steuerfunktion belegt), alternativ nutzbar für Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung
- : Bildtaste zum Einschalten des Displays bzw. zum Umschalten zwischen mehreren Kameras
- : Menütaste
- : Kreuztasten zur Kamerasteuerung und Menünavigation

### OSD-Funktionen:

- : individuelle Klartextbezeichnungen für 10 programmierbare Internrufziele und 10 Steuerfunktionen

### Anzeige LEDs (v.r.n.l.)

- : blaue LED zur Betriebsanzeige
- : grüne LED zur Rufanzeige
- : rote LED zur Rufabsteltungsanzeige
- : gelbe LED zur Bildspeicheranzeige
- : rote LED zur Anzeige der Rufumleitung oder Türöffnerautomatik
- : grüne LED zur Zustandsanzeige von Steuerfunktionen

### Anzeigefunktionen

- : tastengesteuertes OSD-Menü (Konfiguration und Aktion)
- : Speicher für mehr als 600 Bilder bzw. mehr als 60 Videosequenzen (erweiterbar durch SD Karte, max. 2 GB)
- : akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür- und Internruf (bis 4 Subtürufe)
- : optischer Anzeige der Rufabstaltung durch rote LED
- : optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen
- : optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung
- : Betriebsmodusanzeige als Blindeblendung und über LED
- : optische und akustische Fehlersignalisierung
- : Anzeige ankommender Internrufe mit Bezeichnung

### Konfiguration

- : über OSD-Menü einstellbar: Ruftonauswahl, Ruftonlautstärke, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast in je 8 Schritten
- : mit Servicegerät oder Konfigurationssoftware configo™ einstellbar:
  - wahlweise Belegung der Funktionstaste mit: Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Steuerfunktion, Lichtfunktion oder einem Internrufziel
- : mit Konfigurationssoftware configo™ einstellbar:
  - Etagetüröffnerfunktion
  - automatisches Freisprechen (Gesprächsannahme) nach Internruf
  - 10 Internrufziele mit Bezeichnung
  - 10 Steuerfunktionen mit Bezeichnung

### Technische Merkmale

- : siehe sky
- : Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 140 mA in Ruhe
- : maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 435 mA

### Montage

- : Front und Tastatur aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Acrylglas
- : zur Auf- oder Unterputzmontage
- : Gehäusemaß: H 215 mm x B 280 mm x T(AP) 30 mm bzw. T(UP) 5 mm
- : Montagemaß: H 215 mm x B 280 mm x T 34 mm

Weitere Informationen:

www.tcs-germany.de

Preisliste Seite 15

TCS-Server Video Seite 66 | 67

System- und Technikgrundlagen

für Videoanlagen Seite 79

Artikelnummern

sky™  
Video-Innenstation, AP  
in Aluminium eloxiert ...  
natur  
IVW2220-0153  
champagner  
IVW2220-0154\*  
schwarz  
IVW2220-0155

Tischzubehör  
inkl. 2,50 m Anschlusskabel  
ZIT1800-0016\*\*

skyline plus™  
Video-Innenstation, AP  
IVW3011-0110

Video-Innenstation, UP  
IVW3011-0210

\* Lieferbar ab März 2010  
\*\* Lieferbar ab Februar 2010



Innenstation skyline plus™ IVW3011-0110 zur Aufputzmontage

Prospekt „Video-Innenstationen“  
Art.Nr. VF9023